TANNOY

TANNOY Mercury Vi series

すべてを磨き上げ、音楽の真髄へ。

より精緻に、さらに豊麗に。
新世代マーキュリー登場。

1982年に初代モデルが登場して以来、世界を席巻し続けた英国のベストセラーが、
最新のアルミドームツイーターを搭載し、更にワイドレンジに生まれ変わりました。
新たな音楽生命を身につけたタンノイ マーキュリー Viシリーズ、ここに誕生。

トールボーイ・スピーカーシステム

TANNOY Mercury V4i

[タンノイマーキュリーV4i]（防磁型）

希望小売価格 55,000円(税抜)／台

推奨アンプ出力	10～140W	能率(2.83V/1m)	91dB
連続許容入力(RMS)	100W	インピーダンス	8Ω
最大許容入力(瞬間)	200W	周波数特性(-6dB)	32Hz～53kHz
ドライバーユニット	ツイーター	25mm(1インチ) アルミドーム	
		ネオジウムマグネット	
	ウーハー	152mm×2(6インチ)	
		マルチファイバー ペーパーコーン	
クロスオーバーネットワーク	クロスオーバー周波数	2.6kHz	
	クロスオーバータイプ	バイワイヤー、4次オーダー リンクウィッツライリーフィルター	
キャビネット	エンクロージャータイプ	リアバスレフ	
	エンクロージャー	15mm厚バーチクルボード／18mm厚MDFフロントバッフル クロスブレーシングタイプ	
	本体寸法(W×H×D) サランネット含む	204mm×996mm×281mm	
	仕上げ	シュガーメイプル（木目調仕上げ） POS: 4907034 310395	
質量／台	14.7kg	容積	38.5ℓ

ブックシェルフ・スピーカーシステム

TANNOY Mercury V1i

[タンノイマーキュリーV1i]（防磁型）

希望小売価格 39,000円(税抜)／ペア

推奨アンプ出力	10～70W	能率(2.83V/1m)	86dB
連続許容入力(RMS)	50W	インピーダンス	8Ω
最大許容入力(瞬間)	100W	周波数特性(-6dB)	45Hz～53kHz
ドライバーユニット	ツイーター	25mm(1インチ) アルミドーム	
		ネオジウムマグネット	
	ウーハー	130mm(5インチ)	
		マルチファイバー ペーパーコーン	
クロスオーバーネットワーク	クロスオーバー周波数	3.2kHz	
	クロスオーバータイプ	4次オーダー リンクウィッツライリーフィルター	
キャビネット	エンクロージャータイプ	フロントバスレフ	
	エンクロージャー	15mm厚バーチクルボード／18mm厚MDFフロントバッフル クロスブレーシングタイプ	
	本体寸法(W×H×D) サランネット含む	170mm×300mm×255mm	
	仕上げ	シュガーメイプル（木目調仕上げ） POS: 4907034 310388	
質量／台	4.5kg	容積	7.8ℓ

センターチャンネル・スピーカーシステム

TANNOY Mercury VCi

[タンノイマーキュリーVCi]（防磁型）

希望小売価格 36,000円(税抜)／台

推奨アンプ出力	10～90W	能率(2.83V/1m)	90dB
連続許容入力(RMS)	70W	インピーダンス	8Ω
最大許容入力(瞬間)	140W	周波数特性(-6dB)	67Hz～53kHz
ドライバーユニット	ツイーター	25mm(1インチ) アルミドーム	
		ネオジウムマグネット	
	ウーハー	100mm×2(4インチ)	
		マルチファイバー ペーパーコーン	
クロスオーバーネットワーク	クロスオーバー周波数	2.9kHz	
	クロスオーバータイプ	4次オーダー リンクウィッツライリーフィルター	
キャビネット	エンクロージャータイプ	ツインリアバスレフ	
	エンクロージャー	15mm厚バーチクルボード／18mm厚MDFフロントバッフル クロスブレーシングタイプ	
	本体寸法(W×H×D) サランネット含む	430mm×140mm×170mm	
	仕上げ	シュガーメイプル（木目調仕上げ） POS: 4907034 310401	
質量／台	4.9kg	容積	5.5ℓ

新ドライバーの卓越した音楽表現力

強力なネオジウムマグネットで駆動されるViシリーズのツイーターには新たにマグネシウムを配合したアルミ合金製ダイヤフラムを採用。剛性の高い金属ダイヤフラムの採用により、53kHz までのワイドレンジ再生に対応し、伸びやかでクリアな音質を実現しています。ウーハーには従来のVシリーズ同様、歴代最軽量かつ高剛性のマルチファイバーペーパーコーンを採用。力強い低域と歯切れのよい中域が、音楽に豊かな奥行きを与えます。

クロスオーバーネットワークを刷新

ドライバーユニットの変更に伴って、クロスオーバーネットワークも刷新。更に位相特性に優れた再生能力を獲得しています。高域側のコンデンサーにタンノイ独自のDMT＊防振コンパウンドを採用し、音質に悪影響を与える振動を排除するとともに、なめらかで精緻な高周波帯域再生を可能にしています。

シルバーコーティング銅線の内部配線

ハイエンド仕様の高純度シルバーコーティングOFC 銅線を内部配線に採用し、表情豊かな音楽再生能力を獲得。歯切れよく、細密な音楽描写、高い解像度とあいまって、表現力が際立ちます。

低域がきわだつ堅牢なエンクロージャー

最適化された内容積により、コンパクトながら優れた低域再生能力を獲得。綿密に設計された内部ブレーシング（添木）とチャンバー構造により、高い堅牢性を獲得するとともに、カラーレーション（共振による音色の変化）を低減しています。フロントバッフルには剛性の高いMDF素材を使用し、バスレフポートの共振周波数を低く設定することで、大型スピーカーに劣らぬ深みと躍動感あふれる低域再生が可能です。

高品位な金メッキ仕上げの大型スピーカー端子採用

Viシリーズには、極太の高級スピーカーケーブルも確実に接続でき、高い操作性を誇る大型スピーカー端子を新たに採用（V4i はバイワイヤリング接続にも対応）。音質と操作性を優先する発想を徹底しています。

愛着を深める高品位な仕上げ

リスニング空間にさりげなく調和する端整なルックスも、Vi シリーズの魅力のひとつです。上品にヘアライン処理されたアルミ製のドライバートリム、美しいシュガーメイプル調の仕上げなど、技術と感性を尽くした丁寧な造り込みが、リスナーの愛着を深めます。

スピーカーベース標準装備の V4i、壁掛け・天井吊りも考慮したV1i、VCi

フロア型の V4i は新たに MDF 製スピーカーベースを標準装備。設置の安定性を高め、低域をクリアに再生します（スパイク、スパイク受けも付属）。

TANNOY Mercury V1iとV Ciは背面に市販のスピーカーブラケットに対応したマウント用ネジ穴を装備し、壁掛けや天井からの吊り下げなど、幅広い設置方法に対応しています。

＊Differential Material Technology = 素材差動技術。
スピーカーシステムを構成する個々の部品が必要とする素材特性を解析し、共振モードの異なる素材同士の組み合わせにより、不要共振を効果的に低減する技術。

安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれていません。

■ご購入製品は、必ず「保証書」の「お買上日・販売店名」等の記載内容をご確認のうえ、大切に保管してください。■仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。■製品の色は、撮影・印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあります。■当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後８年間保有しています。
●TANNOY は、タンノイリミテッドの登録商標です。その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

製品のお問い合わせ、ご相談はAVお客様相談室へ。 ナビダイヤル 0570-000-701
一般電話・公衆電話からは市内料金でご利用いただけます。受付時間 9:30～12:00／13:00～17:00(土・日・祝日・弊社休業日を除く)
PHS、IP電話などからナビダイヤルをご利用いただけませんので右記の電話番号にお掛けください。TEL(042)356-9235／FAX(042)356-9242

エソテリック株式会社
〒206-8530 東京都多摩市落合1-47
Home Page http://www.esoteric.jp

このカタログの記載内容は2013年10月現在のものです。

PRINTED IN JAPAN 1013005･TECD-177